

Plan sytuacyjny
- branża drogowa

- branża drogowa

Legenda:

- | | |
|---|---|
|  | - studnia betonowa rewersyjna śr. 1200mm z osadnikiem i z włazem żeluzynym D=400 |
|  | - wpust uliczny betonowy z osadnikiem i z kratką żeluzyną D=400 (400mmx600mm) |
|  | - rura PCV drenarska, SN8, śr. 200 mm, owinięta w geowłókninę min. 250g/m ² |
|  | - rura PCV, SN12, śr. 200 mm |
|  | - rura PCV, SN8, śr. 200 mm |
|  | - rura PCV, SN8, śr. 300 mm |
|  | - przepust z rury PCV, SN8, śr. 300 mm |
|  | - rura PCV, SN12, śr. 300 mm |
|  | - rów z korytek krakowskich żelbetowych |
|  | - odwodnienie liniowe 300mm x 400mm, w tym 1 osadnik. 0,5m, na ławie betonowej |
|  | - drzewa przewidziane do wycinki |
|  | - obrzeża betonowe 8x30x100 (w świetle -1 cm) |
|  | - krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 (w świetle +4 cm) |
|  | - na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem |
|  | - krawężnik betonowy 15x30x100 (w świetle +10 cm) |
|  | - na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem |
|  | - opornik betonowy 15x25x100 (w świetle -1 cm) |
|  | - na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem |
|  | - opornik betonowy 15x25x100 (w świetle 0 cm) |
|  | - na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem |
|  | - opornik betonowy 15x25x100 (w świetle +2 cm) |
|  | - na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem |
|  | - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm - kolor GRAFITYT |
|  | - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej SENSORCZYNNEJ z wypustkami grubości 8cm - kolor ŻÓŁTY |
|  | - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm - SZARA |
|  | - nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8cm - kolor CZERWONY |

SKALA 1:500